

Servo Berkel Prior B.V.
Jan Evertsenlaan 4
NL 2224 SV Katwijk

Postbus 2032
NL 2220 BA Katwijk

T +31 (0) 71 40 30 101
F +31 (0) 71 40 32 317

E-mail Verkoopafdeling
verkoop@servoberkelprior.eu


Website
www.servoberkelprior.eu



Servo Berkel Prior

Unified Weighing Solutions

Servo Berkel Prior Industriële Maatwerk Plateauweegschalen



Servo Balans Maatwerk Plateauweegschalen, Industriële IJkwadige Plateau weegschalen speciaal ontwikkeld en gefabriceerd voor “**zware**” weegtoepassingen

Model SB-LPI-Cargo, voor het verplaatsbaar wegen van materialen en goederen, verkrijgbare uitvoeringen staal gelakt of roestvrijstaal, weegvermogen van 1500 tot 12.000 kg, plateau afmetingen vanaf 10000 x 1000 tot 2500 x 3000 mm, kan worden voorzien van een omkasting (aanrijdbeveiliging), accu gevoede weegindicator voor optimaal verplaatsbaar gebruik, optioneel met in/uitgangen, lampenstatief, ATEX uitvoering

Model SB-WE, Industriële Hybride Plateauweegschaal met het unieke Servo Balans weegsysteem middels hefboomen (met staalbanden) en een overbrenging op 1 (één) loadcell. Dus geen bewegende delen die gevoelig kunnen zijn voor stof, vuil en trillingen. Toepassingen als weegschaal als er een hoge weegnauwkeurigheid gewenst is, sprake is van een grote dode last (eigen gewicht van een meewegend deel op de weegschaal) en de weegschaal geschikt dient te zijn voor het opvangen van zeer hoge en plotselinge belastingen (overrijden van een vorkheftruck of vallend product). Wordt door Servo Berkel Prior o.a. toegepast in afvuelsystemen voor vloeistoffen en Big Bag Vulinstallaties (trillend wegen en vullen van Big Bag's).

Weegvermogen 600 – 1500 en 3000 kg, op aanvraag tevens mogelijk tot 10.000 kg), weegschaal leverbaar in een stalen gelakte uitvoering, roestvrijstaal 304 of 316L. Weegschaal voorzien van 1 (één) roestvrijstalen loadcell IP65 of IP68 (afhankelijk van de uitvoering), plateau afmetingen vanaf 1000 x 1000 mm tot 1500 x 1500 mm, andere afmetingen op aanvraag mogelijk. Kan worden voorzien van meewegende transportbanen, ophangconstructies en triltafels. ATEX uitvoeringen behoren tevens tot de mogelijkheid. Weegschaal wordt geleverd met een digitale weegindicator, model van deze afhankelijk van de wensen van de eindgebruiker

Onze productlijnen:



Berkel  Prior



Kwaliteitswaarborg



IJKbevoegd